

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

АКЕМИ® Очиститель Graffiti - однокомпонентный препарат на основе высокоэффективных сольвентов. Не содержит кислот, щелочей, углеводов. Образует поверхностное защитное покрытие.

Отличительные особенности:

- обладает превосходным растворяющим эмали и краски свойством
- ввиду желеобразной консистенции, легок в применении на вертикальных поверхностях
- воздействуя на краски, не образует пятен
- легко удаляется с поверхности под воздействием струи пара

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат применяется для очистки Graffiti или подобных аэрозольных красок с поверхности фасадов зданий, монументов и т.п. Специально рекомендован для всех минеральных растворителестойких поверхностей натурального и искусственного камня (гранита, мрамора, бетона, кирпича, клинкера, песчаника, штукатурки и т.п.). Поверхности из Англо-мрамора на синтетических смолах должны быть предварительно протестированы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Поверхность должна быть сухой.
2. Оптимальная рабочая температура от 10 до 30°C. Защищать от прямых солнечных лучей.
3. Равномерно наносить препарат кистью или шпателем на поверхность камня.
4. Дать подействовать в течение 10-15 минут. Затем краска Graffiti может быть удалена с поверхности с помощью горячей воды. Струя горячей воды рекомендуется для обширных поверхностей. Остатки промывочной воды должны быть собраны в соответствии с правилами местных властей.
5. В случае сильного загрязнения, повторить обработку поверхности препаратом в комбинации со щеткой из натуральной щетины, оставив препарат действующим на длительное время. Затем смыть согласно пункту 4.
6. После очистки, рекомендуется обработать поверхность АКЕМИ® Anti-Graffiti, в качестве профилактического защитного покрытия.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

Препарат агрессивно воздействует в контакте с окрашенными поверхностями. Не пригоден для очистки дерева, не стойких к сольвентам пластмасс. В случае сомнения, опробовать препарат на невидимых участках поверхности. Очистку вертикальных поверхностей начинать сверху вниз. На поверхности с открытыми порами (мелкозернистый песчаник), которые не были обработаны АКЕМИ® Anti-Graffiti следы от краски могут остаться, не смотря на интенсивную очистку, так как пигменты проникают глубоко в поры камня.

-Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ: см. данные «ЕС»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Расход:	прим. 500-100 г/м ²	Цвет:	молочно-прозрачный
Р-Н:	прим. 6	Плотность:	1 г/см ³
Консистенция:	желе, стабильный		
Срок годности:	1 год при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.		

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.